



AQUA BIG ONE 40'' (IN-OUT 3''G-F)



## DANE TECHNICZNE OBUDÓW:

Materiał obudowy:	100% polipropylen
O-ring:	VITON
Zamknięcie klamrowe:	SS 304
Nogi:	SS 304
Maksymalne ciśnienie pracy:	6 bar
Ciśnienie rozrywające:	18 bar
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Wlot / wylot:	3" / 3", gwint wewnętrzny
Wysokość:	1480 mm (40")

## DANE TECHNICZNE WKŁADÓW:

Materiał:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rdzeń</li> <li>- Warstwa filtrująca</li> <li>- Końcówki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% polipropylen</li> <li>100% polipropylen</li> <li>100% polipropylen</li> </ul>
O-ring:	NBR, EPDM, Viton, Silikon	
Długość całkowita:	1127 mm	
Średnica zewnętrzna wkładu:	140 mm	
Średnica wewnętrzna wkładu:	83 mm	

## MAKSYMALNE NATĘŻENIE PRZEPŁYWU WODY:

TYP OBUDOWY	OZNACZENIE WKŁADU	MIKRONAŻ	MAKSYMALNY PRZEPŁYW
40''	40 FON 1	1/10	16 m <sup>3</sup> /h
	40 FON 5	5/20	30 m <sup>3</sup> /h
	40 FON 50	50/90	50 m <sup>3</sup> /h